

UPS 650VA LED INTERACTIVA

BDN-650IT



Modelo

Capacidad 650 VA / 390 W

Entrada

Voltaje 100V / 110V / 120V: 80 ~ 150 Vac; 220V / 230V / 240V: 162 ~ 295 Vac (220V: 145 ~ 295 Vac opcional)

Frecuencia 50/60 Hz $\pm$ 10% (auto-sentido)

Salida

Voltaje 100 V / 110 V / 120 Vac $\pm$ 10% o 220 V / 230 V / 240 Vac $\pm$ 10%

Frecuencia 50 / 60 Hz $\pm$ 1% (auto-sentido)

Forma de Onda Modo de red: onda senoidal pura; Modo de batería: onda senoidal simulada

Tiempo de transferencia Típico 2 ~ 7 ms; Máx. 10 ms

Baterías

Voltaje DC 12V

Configuración 12 V / 7.0 Ah $\times$ 1

Tiempo de recarga 6 ~ 8 Hrs

Comunicaciones

USB/RS232/SNMP Soporta Windows® 98 / 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 / Windows®7 / 8 / 10

Otros

Protecciones Cortocircuito - Sobrecarga de la batería - Descarga excesiva - Sobrecarga

Humedad 20 ~ 90% RH @ 0 ~ 40°C (sin condensación)

Nivel de ruido

Contenedor de plástico	Peso neto/bruto	4.3 / 4.8 (kg)
	Dimensiones	100x280x140 mm (WxDxH)
	D.Embaladas	139x325x210 mm (WxDxH)
	Cantidad/20ft	2300 pcs
Contenedor de metal	Peso neto/bruto	5.5 / 6.0 (kg)
	Dimensiones	95x320x160 mm (WxDxH)
	D.Embaladas	145x375x230 mm (WxDxH)
	Cantidad/20ft	2000 pcs
Contenedor de metal	Peso neto/bruto	7.8 / 8.3 (kg)
	Dimensiones	308x438x88 mm (WxDxH)
	D.Embaladas	395x525x185 mm (WxDxH)