



PATCH PANEL MODULAR MULTILAN CAT.5E – 24 PUERTOS

Descripción	El Patch Panel Modular Cargado Multilan Cat.5e de 24 puertos es usado para realizar conexiones en salas de telecomunicaciones (conexión cruzada) y para la distribución de sistemas horizontales. Posee agujero oblongo seccionado para fijación de los tornillos inferiores en el bastidor (parte frontal).
Aplicación	Soporta IEEE 802.3, 1000 BASE T, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automación Predial y todos los protocolos LAN anteriores. Además, presenta garantía de ZERO BIT ERROR en Fast y Gigabit Ethernet.
Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	No Agresivo
Compatibilidad	Todos los productos FCS Compatible con cables Cat. 5e U/UTP Compatible con conectores RJ-11
Unidades de Rack	1U (Altura) 19" (Ancho)
Altura	44 mm
Ancho	483 mm
Profundidad	138 mm
Color	Negro
Tipo de Pintura	Acabado con textura de plástico
Espesor de la Chapa	1,6 mm
Tipo de Conector Frontal	RJ-45 fijado a circuito impreso
Tipo de Conector Trasero	Conector IDC con ángulo de 45°
Cantidad de Posiciones	24 (módulos retirables de 6 puertos)

Material del Contacto Eléctrico	RJ-45: Bronce fosforoso con 50 μ in (1,27 μ m) de oro y 100 μ in (2,54 μ m) de níquel 110 IDC: Bronce fosforoso con 100 μ in (2,54 μ m) de níquel y estañado
Material del Cuerpo del Producto	Estructura: Acero SAE 1020 Panel frontal: termoplástico de alto impacto no propagante a la llama, UL 94V-0 Guía de cable trasera: soportes laterales en acero SAE 1020 y bar en termoplástico de alto impacto de material resistente y protegidos contra la corrosión
Diámetro del Conductor	26 hasta 22 AWG
Estándar de Montaje	T568A y T568B
Temperatura de Operación	-10 $^{\circ}$ C hasta +60 $^{\circ}$ C
Temperatura de Almacenamiento	-40 $^{\circ}$ C hasta +70 $^{\circ}$ C
Fuerza de Retención	Mínimo 133N
Fuerza de Contacto	0,98N (100g)
Cantidad de Ciclos de Inserción	\geq 750 RJ45 y \geq 200 RJ11 \geq 200 en el bloque IDC
Resisténcia del Aislamiento	500 M Ω
Resistencia de Contacto	20 m Ω
Resistencia DC	0,1 Ω
Prueba de Tensión Eléctrica entre los Conductores	1000V (RMS, 60Hz, 1 min)
Canal	Canal hasta 4 conexiones - 100m
Enlace Permanente	Enlace permanente hasta 90m
Soporte a POE	4PPOE (IEEE 802.3bt)

Accesorios Incluidos	Tornillos de fijación 24 íconos adesivos :azul y rojo soporte para etiquetas en policarbonato Cintas de fijación en velcro Protectores para contactos IDC Guia traseira que permite arreglar dos cabos en feix (máximo 6 cabos por feixe)
RoHS	Este producto está en conformidad con la Directiva Europea RoHS: una medida restrictiva al uso de metales pesados en la producción de los productos y relacionada a la preservación del medio ambiente.
Norma	ANSI/TIA-569-C ANSI/TIA-606-C ANSI/TIA-568.2-D ISO/IEC 11801 EIA/ECA-310-E EN 50173-1 NBR 14565 FCC 47 Parte 68 TIA-968-A
Garantía	12 meses
Identificación	Logotipo de Furukawa en la parte frontal y trasera, indicación de la categoría en la parte frontal y trasera
Rastreo	Indicación de lote de producción en el cuerpo del producto
Tipo de Embalaje	Caja de cartón
Peso Bruto de la Unidad	0,92 kg
Cantidad por Caja Individual	1 pieza
Cantidad por Caja de Transporte	15 piezas
Lote Mínimo	1 caja

[Codificación](#)