



PATCH PANEL DESCARGADO 48P 1U ALTA DENSIDAD

Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	Interno no agresivo
Compatibilidad	Todos línea FCS de Racks y conectores Hembra Cat.5e, Cat.6 y Cat.6a.
Ventajas	• Producto desarrollado para aplicaciones con alta densidad de cables; • Tablero compacto de 1U de altura con 48 posiciones descargadas, optimizando el espacio requerido en racks; • Producto resistente y protegido contra corrosión, para las condiciones especificadas de uso en ambientes internos (TIA/EIA-569); • Presenta ancho de 19", conforme requisitos de la norma TIA/EIA-310E; • Todas las posiciones son numeradas permitiendo la identificación de las conexiones; • Permite colocación escalar con número de puertas conforme al crecimiento del plano del cliente;
Altura (mm)	44.45mm (1U)
Ancho (mm)	482.6 mm
Profundidad (mm)	9.9mm
Color	Negro
Tipo de Pintura	Epoxi de alta resistencia a rayados
Espesura de tinta (mm)	0.1mm
Espesor de la chapa (mm)	1.5mm
Tipo de Conector	RJ-45
Cantidad de Posiciones	48 posiciones
Material del Cuerpo del Producto	Acero SAE1020

Embalaje

Tipo de Embalaje	Cartón
Cantidad por caja (carton)	12 piezas
Cantidad por caja (gift)	01 pieza
Accesorios Incluidos	Tornillos de fijación Guía de cables trasero
Garantía	12 meses
RoHS	Este producto está en conformidad con la Directiva Europea RoHS: una medida restrictiva al uso de metales pesados en la producción de los productos y relacionada a la preservación del medio ambiente.
Norma	ANSI/TIA-569-C EIA/ECA-310-E

[Codificación](#)