

NVR H2D8PAC (8-ch)

Grabador de vídeo en red de 8 canales con salida HDMI 4K, ocho puertos PoE y soporte para 2 discos duros sustituibles en caliente

Video	Entrada de vídeo 8 canales Resolución de grabación 12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF Resolución de salida HDMI 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 px Resolución de visualización en directo / reproducción 12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, 720p, D1, VGA, CIF
Decodificación	Formato H.265, H.264, JetSparrow Capacidad ● 2 × canal a 4096 × 4096 px (25 fps) ● 4 × canal a 3840 × 2160 px (25 fps) ● 8 × canal a 2880 × 1620 px (25 fps) División de la ventana de visualización en directo plantillas: 1, 4, 9, 16, 25, 5+1, 7+1, 12+1 visualizaciones personalizado: hasta 10×10 visualizaciones Reproducción sincronizada 4 canales
Análisis inteligente de	Detección de movimiento Cámara Ajax: 8 canales

vídeo	NVR: 8 canales El NVR dispone de un software integrado para detectar el movimiento en el encuadre. Es posible alternar entre el análisis de imágenes por algoritmos de NVR o de cámara en una app Ajax.
Interfaz	HDD/SSD 2 × SATA III: admite discos duros con una capacidad de hasta 16 TB (factores de forma de 2.5" y 3.5") Admite la funcionalidad completa de sustitución en caliente. Los HDD o SSD no están incluidos. Red 1 × RJ45 Ethernet autoadaptativo (10/100/1000 Mbps) 8 × 802.3af/at PoE RJ45 Ethernet rápido (10/100 Mbps) USB panel trasero: 2 × USB 2.0 (Type-A) Para conectar un teclado, un ratón o dispositivos de la clase USB Audio Device (Audio IN/Audio OUT). panel frontal: 1 × USB 2.0 (Type-A) Para conectar una unidad flash USB.
Estándar PoE	Puerto PoE 8 × IEEE 802.3af/at (Alternative A, alimentación por pares de datos) Potencia máxima por puerto hasta 25 W Potencia total hasta 160 W
Red	Ancho de banda entrante: hasta 160 Mbps

	saliente: hasta 160 Mbps Protocolo HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS ONVIF® conforme con el Perfil S de ONVIF® El dispositivo incorpora codificación ONVIF® H.265 (HEVC), transmisión de eventos de detección de movimiento, control del amplio rango dinámico (WDR) y otros ajustes de imagen; no es conforme con ningún perfil ni complemento ONVIF®.
--	--

Características clave	Dispositivos soportados ● Cámaras Ajax ● Cámaras IP conformes con los perfiles ONVIF® ● RTSP Modo Redundancia Grabación simultánea de los mismos flujos de vídeo en dos dispositivos de almacenamiento para garantizar la redundancia y fiabilidad de los datos. Modo Dividido Distribuye secuencialmente flujos de vídeo a través de múltiples dispositivos de almacenamiento para equilibrar la carga y optimizar el almacenamiento. Sistema de gestión de vídeo integrado ● Interfaz de mural de vídeo integrada con flujos de cámaras en directo. ● Filtros de eventos inteligentes para acceder rápidamente a las grabaciones de vídeo relevantes. ● Línea de tiempo interactiva con navegación de vista previa para una reproducción eficaz y la revisión de incidencias. Verificación visual de las alarmas del sistema Ajax El NVR admite un escenario en el que los eventos activados por los detectores Ajax resaltan automáticamente el flujo de cámara correspondiente en el mural de vídeo. Esto permite a un operador verificar inmediatamente la intrusión. Privacidad Los controles avanzados de privacidad garantizan un alto nivel de protección de los datos personales. Todos los derechos de acceso, incluidos los de los usuarios de apps móviles, instaladores y operadores de empresas de monitorización a través de Ajax PRO Desktop, son totalmente configurables por el propietario del dispositivo. Esto garantiza que solo las partes autorizadas puedan acceder a los flujos de vídeo, al historial de eventos o la configuración del dispositivo, de acuerdo con las preferencias del propietario. Acelerómetro alarma cuando el NVR se desplaza
Recomendaciones	La tensión de funcionamiento del dispositivo es de 100–240 V~. El dispositivo está diseñado para su instalación solo en interiores.
Alimentación	Principal

	100–240 V, 50/60 Hz, 5 A Consumo de energía hasta 280 W Batería del reloj batería CR2032, 3 V Solo para alimentar el reloj del sistema.
Carcasa	Dimensiones 330 × 330 × 44 mm 12.99" × 12.99" × 1.73" Peso 3.26 kg 7.2 lb Sin discos duros. Rango de temperatura de funcionamiento de 0 °C a +50 °C de 32 °F a 122 °F Humedad de operación hasta 75% Clasificación de protección IP20
Color	Negro Blanco
Kit completo	NVR H2D8PAC (8-ch) 2 × soportes de montaje en rack Cable de alimentación Cable Ethernet Kit de instalación Guía rápida
Garantía	24 meses